

EPICa

EP-4646JD-SCSC

4U 64Bays 12Gb/s SAS JBOD Enclosure Solution



EP-4646JD-SCSC 高密度的硬碟擴充機箱，在機架式的4U空間中每個機箱可安裝64顆可熱插拔的3.5" 的硬碟，所有的硬碟端都採用SAS 12Gb/s和模組化設計，提供客戶多種能快速和簡易維護的擴充機櫃。採用獨創的整體性散熱考量及控制方法，將電源供應器和散熱風扇整合在同一模組中，除可節省機箱的空間外，同時可快速的將系統及電源供應器產生的熱經由高效率風扇散熱。採用可熱抽換式的元件設計，包括硬碟及電源供應器皆具有容錯備援的功能以避免單一故障點，讓系統不會因為單一個組件的損壞而造成系統停擺。

產品特性

- 標準19吋機架式4U高度可安裝64顆3.5" SAS3或SATA3硬碟
- 具備4個4x mini SAS HD 連接埠
- 具LED燈及蜂鳴聲，可警示硬碟、溫度、風扇及電源是否異常
- 具二個1200W相互備援且可熱插拔之電源供應器
- 硬碟、電源供應器具容錯備援及熱插拔功能



Series Technical Specifications

型號	EP-4646JD-SCSC
外觀	19吋機架式4U高度
JBOD	雙JBOD
主機連接介面	二組 4x mini SAS HD (12Gb/s)
硬碟連接介面	12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA*
SAS擴充介面	二組 4x mini SAS HD (12Gb/s)
熱抽取硬碟槽	64
硬碟故障指示燈	有
蜂鳴器聲響警告	有
熱抽取電源供應器	1200W 二組 (80 PLUS)
散熱風扇	15組
電源需求	AC 100V ~ 127V, 50Hz/60Hz, 10A(最大總功率800W) AC 200V ~ 240V, 50Hz/60Hz, 8A(最大總功率1200W)
環境相對濕度	10% ~ 85% Non-condensing
環境溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
尺寸	880(L) x 482.6(W) x 177(H) mm
重量	43.5/45公斤(不含硬碟)
標配滑軌尺寸: 800mm~1090mm (32" ~42") / 可選購滑軌尺寸: 750mm~900mm (29" ~35")	

* 使用SATA硬碟時只支援 單JBOD(一組 SAS主機連接/一組SAS擴充)

* 規格如有更改，恕不另行通知。所有其他公司和產品名稱皆為其各自擁有者的商標。



UNIFOSA CORP.

Tel:886-2-2914-8001(Rep.) Fax:886-2-2914-7975

<http://www.proware.com.tw> E-mail:info@proware.com.tw

Your Storage Solutions Partner